

BOLETIM TÉCNICO

HIDRORREPELENTE PARA FACHADA BASE SILANO

Descrição do Produto:

O Hidrorrepelente para fachada é um agente hidrofugante à base de silano siloxano em meio aquoso de última geração, não inflamável, de baixa emissão de voláteis, ótima ancoragem e efeito gota.

Torna a superfície hidrorrepelente, sem alterar brilho, textura e cor do substrato, evitando infiltrações, eflorescências, manchas e escurecimento do rejuntamento ou substrato por acúmulo de impurezas carregadas pela água.

Vantagens:

- Base água;
- Ação prolongada;
- O mofo não volta;
- Pintura mais durável;
- Sem cloro;
- Sem cheiro;
- Não agride as ferragens;
- Alto poder penetrante;
- Não modifica a aparência dos materiais;
- Não promove brilho;
- Fácil aplicação
- Pronto para uso
- Não inflamável

Modo de usar:

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para avaliar se o resultado é o esperado;

Em superfícies contaminadas com microrganismos (fungo, mofos, bactérias); faça o jateamento com água para remover fungos e mofos;

Tipos de Superfície:

Uso interna e externo.

Pode ser aplicado em superfícies porosas como:

- Superfícies de concreto aparente;
- Superfícies em argamassa cimentícia;
- Revestimento de fachada em argamassa cimentícia;
- Tijolo e bloco cerâmico aparente;
- Bloco de concreto aparente;
- Pedras naturais;
- Telha cerâmica;
- Telha de concreto;
- Telha de fibrocimento;
- Churrasqueira – concreto ou tijolinho.

Rendimento:

Até 5m² por litro.

Restrições de aplicação

Concretos e argamassas que receberão aplicação do HIDROPELENTE, devem ter idade mínima de 28 dias;

Problemas em calafetação de esquadrias e janelas e, ausência ou falha de impermeabilizações na parte interna da construção, podem comprometer o desempenho do HIDROPELENTE;

Tintas à base de cimento, cal ou outras tintas não podem ser aplicadas sobre HIDROPELENTE;

Algumas pedras naturais podem apresentar leve escurecimento, é recomendado teste antes da aplicação;

Não é recomendado para pressão hidrostática, contato permanente com água e estruturas enterradas;

HIDROPELENTE não é recomendado para selar fissuras visíveis;

Em caso de respingo sobre janelas, portas, guarda-corpos de alumínio, limpar imediatamente e proteger estas superfícies antes da aplicação para que não haja respingos;

O efeito de repelência à água não é completamente efetivo em superfícies horizontais

Realizar teste em área delimitada antes da aplicação.

Características físico-químicas:

Aspecto Líquido;

Cor Incolor a levemente turvo;

Odor Característico.

Composição:

Silano siloxano base água e veículo.

Estocagem e Validade:

Armazenar em local abrigado, seco e arejado;

Temperatura recomendada: 10 a 40°C;

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Dicas

A DUALCOLOR está à disposição para maiores esclarecimentos e orientações técnicas através do SITE www.tintasdualcolor.com.br ou tintasdualcolor@gmail.com.

Precauções e Recomendações:

Produto não inflamável;

Não ingerir.;

Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele;

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto;

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los;

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde;

Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo produto;

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site: www.tintasdualcolor.com.br.

Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas".

Para mais informações, você pode entrar em contato com o CEATOX através dos seguintes números:

Emergências Médicas (24 horas): 0800 0148110

Emergências com Acidentes de Transporte (24 horas): 08000-192274

Telefone do CEATOX (não especificado como emergencial): (11) 3069-8571 / 3069-8800 (direto);

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a serem pintadas, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Produzido por:

CNPJ: 06.080.385/0001-20

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ 4ª REGIÃO, Nº 044192203 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Direito da marca:

No Estoque Comercial – 39.518.802/0001-23

Comercial:

No Estoque

SAC – 15 4101-0178

Revisado – MAR/2026