

BOLETIM TÉCNICO

SANITIZANTE – CONTRA MOFO E FUNGOS

Descrição do Produto:

SANITIZANTE – CONTRA MOFO E FUNGOS é um agente antimoho especial, desenvolvido para eliminar microrganismos presentes nos materiais empregados na construção civil. Diferente do que ocorre em uma lavagem com água sob pressão e dos produtos comuns que contém cloro, o produto tem ação prolongada e realmente eficaz sobre mofos, algas e fungos, prevenindo e eliminando sua proliferação conservando a integridade da superfície tratada.

É indicado a aplicação em paredes internas, externas, repintura, tetos, inclusive teto de banheiro, telhas, rejuntas e sobre pisos antes da pintura

Vantagens:

- Ação prolongada;
- O mofo não volta;
- Pintura mais durável;
- Sem cloro;
- Sem cheiro;
- Não agride as ferragens;
- Fácil — Não precisa de enxágue após a aplicação;
- Alto poder penetrante.

Modo de usar:

Realizar teste prévio com o produto em uma pequena área para avaliar se o resultado é o esperado.

Em superfícies contaminadas com microrganismos (fungo, mofos, bactérias); faça o jateamento com água para remover a maior parte do material indesejado

Após rebocar as paredes internas, externas e tetos, antes da aplicação da tinta, com o auxílio de um rolo de pintura aplicar 2 demãos do produto diretamente e esperar 24 horas para proceder com pintura.

É extremamente proibido a adição do SANITIZANTE – CONTRA MOFO E FUNGOS em tinta ou em qualquer tipo de finalizador, podendo dessa forma haver incompatibilidade na mistura

Tipos de Superfície:

Para paredes internas, externas, tetos e sobre pisos antes da pintura.

Rendimento:

Até 8m² por litro.

Características físico-químicas:

Aspecto Líquido;

Cor Incolor a levemente turvo;

Odor Característico;

pH 4,5 - 5,5;

Peso específico (g.cm³) 0,9900 - 1,0100;

Viscosidade (cP) 23,0 - 25,0;

Princípio ativo Cloreto de benzalcônio 50%;

Teor de princípio ativo (%) 1,0 - 3,0;

Composição:

Tensoativo catiônico, tensoativo não iônico, coadjuvantes e veículo.

Estocagem e Validade:

Armazenar em local abrigado, seco e arejado;

Temperatura recomendada: 10 a 40°C;

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Dicas

A DUALCOLOR está à disposição para maiores esclarecimentos e orientações técnicas através do SITE www.tintasdualcolor.com.br ou tintasdualcolor@gmail.com.

Precauções e Recomendações:

Produto não inflamável;

Não ingerir.

Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde;

Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo produto;

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site: www.tintasdualcolor.com.br.

Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas".

Para mais informações, você pode entrar em contato com o CEATOX através dos seguintes números:

Emergências Médicas (24 horas): 0800 0148110

Emergências com Acidentes de Transporte (24 horas): 08000-192274

Telefone do CEATOX (não especificado como emergencial): (11) 3069-8571 / 3069-8800 (direto);

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a serem pintadas, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

Produzido por:

CNPJ: 06.080.385/0001-20

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ 4ª REGIÃO, Nº 044192203 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Direito da marca:

No Estoque Comercial – 39.518.802/0001-23

Comercial:

No Estoque

SAC – 15 4101-0178

Revisado – MAR/2026