

## **BOLETIM TÉCNICO**

# **TIRA TINTA ACRÍLICA**

### **Descrição do Produto:**

É um poderoso removedor para restos de tinta acrílica em todos os tipos de superfície sem danificar PISO E REVESTIMENTO.

Não queima a mão, com baixo odor, é um poderoso removedor.

### **Modo de usar:**

Realizar teste prévio com o produto em um piso solto ou em um canto do piso para avaliar se o resultado é o esperado.

De acordo com o grau de impregnação da tinta, observe a indicação de diluição. Espalhe o produto sobre o local a ser limpo.

Aguarde o tempo de ação de 5 a 10 minutos e esfregue a área a ser limpa com auxílio de uma fibra de limpeza, esponja ou uma escova de limpeza. Caso ainda fique restos de tinta, repita a operação. Em pisos de madeira aplicar o produto umedecendo um pano e esfregar a solução diretamente nos restos ou respingos de tinta.

Enxague para ter um melhor resultado. Em pisos de madeira remover o excesso com um pano úmido.

### **Tipos de Superfície:**

Porcelanato: Brilho, Gloss, Super Gloss, Fosco, Esmaltado, Acetinado, Rústico; Piso Esmaltado; Pedras em geral; Concreto; Paviflex; Mármore; Granitos; Granilite; Piso de madeira, Tacos, Assoalhos e Laminados.

### **Características físico-químicas**

Aspecto – Líquido

Cor – Transparente

Odor – Característico (leve)

pH – 10,5 – 11,5

Peso específico (g.cm<sup>3</sup>) 0,9400 – 1,0200

Viscosidade (cP) 26,0 – 28,0

Princípio ativo – Butilglicol

Teor de princípio ativo (%) – 14,0 – 16,0

Composição – Tensoativo não iônico, alcalinizante, solvente e veículo.

### **Estocagem e Validade:**

Armazenar em local abrigado, seco e arejado;

Temperatura recomendada: 10 a 40°C;

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

### **Dicas**

A DUALCOLOR está à disposição para maiores esclarecimentos e orientações técnicas através do SITE [www.tintasdualcolor.com.br](http://www.tintasdualcolor.com.br) ou e-mail [tintasdualcolor@gmail.com](mailto:tintasdualcolor@gmail.com).

### **Precauções e Recomendações:**

Produto não inflamável;

Não ingerir.

Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto.

Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

Armazene em local abrigado, seco, arejado, com temperatura entre 10°C e 40°C;

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;

Não incinere e não reutilize a embalagem para armazenar alimentos e água para consumo;

Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar a inalação de vapores;

A inalação frequente em condições elevadas deste produto, acima dos níveis permitidos pela legislação, pode causar dependência e danos irreversíveis à saúde;

Recomendamos o uso de máscara protetora, óculos de segurança e luvas;

Em caso de contato com a pele e olhos, lave com água corrente em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômitos. Em caso de inalação acidental, vá para local bem ventilado. Procure auxílio médico, informando o tipo produto;

Para maiores informações, FISPQ (FICHA de INFORMAÇÕES de SEGURANÇA de PRODUTO QUÍMICO) pode ser obtida no site: [www.tintasdualcolor.com.br](http://www.tintasdualcolor.com.br);

Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas".

Para mais informações, você pode entrar em contato com o CEATOX através dos seguintes números:

**Emergências Médicas (24 horas):** 0800 0148110

**Emergências com Acidentes de Transporte (24 horas):** 08000-192274

**Telefone do CEATOX (não especificado como emergencial):** (11) 3069-8571 / 3069-8800 (direto);

Não aplique o produto em ambientes com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C ou ainda, se a umidade relativa do ar for maior que 90%;

Para qualquer dúvida ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, tendo sempre em mãos o número do lote, Nota Fiscal do produto e/ou embalagem;

Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem;

O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a serem pintadas, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

#### **Produzido por:**

CNPJ: 06.080.385/0001-20

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CRQ 4ª REGIÃO, Nº 044192203 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

**Direito da marca:**

No Estoque Comercial – 39.518.802/0001-23

**Comercial:**

No Estoque

SAC – 15 4101-0178

Revisado – MAR/2026